

Wijzigingsblad Beveiligingsrichtlijn PKVW versie april 2015

1. Toevoegen op pagina 4 na tekstblok "AFSLUITBAARHEID"

VASTZETTEN RAMEN EN DEUREN

Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw is het toegestaan om draaiende ramen en deuren vast te schroeven. In overleg met de SKG is vastgesteld onder welke voorwaarden dit vastschroeven dient plaats te vinden. Vastschroeven met spaanplaatschroeven met een diameter van 5 mm. De schroeven dienen minimaal 40 mm in het kozijnhout geschroefd te worden. Plaats van de schroeven ten hoogste 150 mm uit de hoeken en ten hoogste 500 mm hart op hart. Per zijde dienen ten minste drie schroeven aangebracht te worden. Dit laatste geldt bij een minimale maat van de zijde van 600 mm. In geval er vanaf de buitenzijde wordt geschroefd, moeten beveiligde schroeven gebruikt worden.

Een andere optie voor het vastzetten van naar buitendraaiende ramen van ca 800 mm x 1200 mm is met aluminium hoeklijnen (25 x25x1,9mm) op de stijlen (hang- en sluitzijde). Hierbij moeten de hoeklijnen bevestigd worden met platkopschroeven van 5x40mm; 60 mm uit de eindeinden en h.o.h. max. 200 mm.

2. Wijzigen

Draaivalraam pagina 18. Wordt als volgt:

Draaivalraam hout / kunststof/ metaal (naar binnen draaiend)	→	1a	Scharnierzijde bij hout, kunststof en metaal: 2 x hangnaadbeveiliger SKG*® (Lijst L) of 1 x hangnaadbeveiliger SKG**® (Lijst L) en:
	→	2a	Draaivalbeslag SKG**® (lijst L1) met afsluitbare greep SKG**® (lijst L2) (scharnierbeveiliger genoemd bij 1b niet noodzakelijk) of:
	→	2b	Hout, kunststof en metaal: 2x opleggrendel SKG*® (lijst L) of 1x raamboom / opleggrendel SKG**® (Lijst L)
		3	Glaslatten: zie houten stompe deuren

3. Toepassing cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging

Daar waar cilinderveiligheidsbeslag SKG**/ *** ® (lijst B1 of D1 uit de Productenlijst) wordt voorgeschreven mag uiteraard ook cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**/***® (lijst B2 of D2 uit de Productenlijst) worden toegepast.

Dit zelfde geldt voor cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten SKG**/***® (lijst A1 uit de Productenlijst) en cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdoplegsloten SKG***® (lijst A2 uit de Productenlijst).